ИНФОРМАЦИЯ

- Профессиональная машина для производства большого количества маркеров на кабели, провода и аппараты
- Управляется компьютером с установленной программой WinSign
- Дополнительно имеется возможность ввода текста через клавиатуру, подключенную непосредственно к принтеру
- Печатает на маркерах PO и POZ и на термоусаживаемых муфтах PHZ диаметром до 28 мм (после сжатия 45 мм)
- Подача, печать и нарезка профиля на маркеры конкретной длины выполняется в единой последовательности.
- Усовершенствованный механизм позволяет печатать на более твёрдых профилях при более низких температурах.
- Возможность надреза и полного отрезания профилей.
- Печать на профилях с бобин - низкие эксплуатационные расходы.

СВОЙСТВА

Диапазон температур
10 - 35°C

Печать
термопереносом

Разрешение
300 dpi

Знаки
0– 9, A–Z, +, –, /, *, & или другие с карты памяти (опция).

Wielkości znaków
2.4 x 2.4 горизонтально и вертикально
2.0 x 1.2 горизонтально и вертикально
3.0 x 2.4 горизонтально и вертикально
5.0 x 3.0 горизонтально
1.8 x 1.8 горизонтально и вертикально
1.8 x 0.9 горизонтально и вертикально
2.7 x 2.1 горизонтально
2.4 x 1.2 горизонтально и вертикально

Производительность
Около 4 500 штук маркеров за час
(5 знаков, маркер 20 мм с текстом в 1 строку)

Внутренняя память
Макс. 1000 с трок поддерживается внутренней батареей.

Управление
Управляется программным обеспечением WinSign,
возможен ввод текста посредством клавиатуры.

Питание
110 - 220 В AC, 50/60 Гц

Размеры
(Д x Ш x В): 435 x 290 x 290 мм

Вес
15 кг

СПИСОК ИНДЕКСОВ НА СТР. 156-157

SP2000 – ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- SP-2000 - это высокопроизводительная термопереносящая машина для производства большого количества маркеров на кабели, провода и электрические компоненты.
- Принтер наносит стойкую печать на широкую часть профилей PO (без-галогеновых POZ) и термоусаживаемых муфт PHZ.
- После нанесения печати профиль остаётся надрезанным или полностью порезанным по заданной длине.
- Возможность неполного надреза профиля позволяет сохранить очерёдность напечатанных обозначений.
- На выходе машины можно дополнительно пристыковать сортирующее устройство, которое клеит отрезанные маркеры на бумажную ленту.
- В случае ввода данных с клавиатуры вся информация отображается на LCD-дисплее устройства.

АКСЕССУАРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКИ
MK20-SP2000-CABLE	кабель компьютерный (COM-порт)	1 шт.
MK20-SP2000-CBP	подушки под нож	10 шт.
MK20-SP2000-CKN	ножи для принтера SP2000 (Тип W-1)	10 шт.
MK20-SP2000-TLU	сортирующее устройство	1 шт.
SP1W-S611-20	лента красящая чёрная для профилей PO/POZ	200 м
SP1W-S619-20	лента красящая чёрная для профилей PHZ	200 м
SP1W-S625-20	лента красящая чёрная для профилей PO/POZ	200 м
SP1W-S629-20	лента красящая чёрная для профилей PHZ	100 м
SP1W-S631-20	лента красящая чёрная для профилей PO	200 м
SP1W-STV	стойка для бобин с профилями	1 шт.

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Принтер MK20-SP2000,
- программное обеспечение WinSign,
- лента красящая чёрная 200 м,
- провод для ПК,
- нож

СПИСОК ИНДЕКСОВ НА СТР. 156-157

МАРКЕРЫ PO/POZ

ТИП	ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ	ДИАМЕТР [мм] [мин/макс]	СЕЧЕНИЕ [мм^2]	УПАКОВКИ
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 м или 250 м
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 м или 250 м
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 м или 250 м
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 м или 200 м
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 м или 200 м
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 м или 200 м
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 м или 50 м
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 м или 100 м
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 м или 100 м
PO-09	POZ09	5.6/7.0	10.0	50 м
PO-10	POZ10	6.5/8.0	16.0	50 м
PO-12	POZ12	7.5/10.0	20.0	50 м
PO-14	POZ14	9.5/12.0	25.0	50 м
PO-16	POZ16	11.5/14.0	35.0	10 м
PO-18	POZ18	13.5/16.0	50.0	10 м
PO-20	POZ20	15.5/18.0	70.0	10 м
PO-22	POZ22	17.5/20.0	95.0	10 м
PO-24	POZ24	19.5/22.0	120.0	10 м
PO-26	POZ26	21.5/24.0	150.0	10 м
PO-28	POZt28	24.0/28.0	185.0	10 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу. * монтаж на держателе PON или PKH

PO/POZ

СМ. СТРАНИЦУ 38

МУФТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ PHZ

ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКИ
PHZ20024	муфта термоусаживаемая 2.4 / 1.2 мм	150 м
PHZ20032	муфта термоусаживаемая 3.2 / 1.6 мм	150 м
PHZ20048	муфта термоусаживаемая 4.8 / 2.4 мм	150 м
PHZ20064	муфта термоусаживаемая 6.4 / 3.2 мм	150 м
PHZ20095	муфта термоусаживаемая 9.5 / 4.8 мм	150 м
PHZ20127	муфта термоусаживаемая 12.7 / 6.4 мм	150 м
PHZ20190	муфта термоусаживаемая 19.0 / 9.5 мм	50 м
PHZ20254	муфта термоусаживаемая 25.4 / 12.7 мм	50 м
PHZ20380	муфта термоусаживаемая 38.0 / 19.1 мм	50 м

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.

PHZ

СМ. СТРАНИЦУ 40

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

WINSIGN

СМ. СТРАНИЦУ 112

СПИСОК ИНДЕКСОВ НА СТР. 136-137